

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaiore (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457



Email altoservice@altoservice.it

www.altoservice.it

M250

CARRELLO MOTORIZZATO—PORTATA 250 TON

MOTORIZED TRANSPORTER—CAPACITY 250 TON



M250

*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candeles telescopiche

Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	250
Lunghezza max "A" (mm)	Max length "A" (mm)	21.500
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	5.102
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2.940
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	500
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35° - 35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	2
Pendenza superabile	Gradeability	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	12
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	355-15 (36)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	12
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	12

