

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



**ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.**

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaiore (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457




Email [altoservice@altoservice.it](mailto:altoservice@altoservice.it)

[www.altoservice.it](http://www.altoservice.it)

**M300**

**CARRELLO MOTORIZZATO – PORTATA 300 TON**

**MOTORIZED TRANSPORTER – CAPACITY 300 TON**



## M300

\*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

### Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candele telescopiche

### Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	300
Lunghezza max "A" (mm)	Max length "A" (mm)	22.500
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	5.117
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2.940
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	30° - 30°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	2
Pendenza superabile	Gradeability	3
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	12
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	355-15 (40)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	12
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	12

