

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



**ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.**

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaione (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457




Email [altoservice@altoservice.it](mailto:altoservice@altoservice.it)

[www.altoservice.it](http://www.altoservice.it)

## M350

**CARRELLO MOTORIZZATO – PORTATA 350 TON**

**MOTORIZED TRANSPORTER – CAPACITY 350 TON**



## M350

\*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

### Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candele telescopiche

### Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	350
Lunghezza max "A" (mm)	Max lenght "A" (mm)	23600
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	5334
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2700
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	16
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	355-15 ( 48 )
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	16
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	16

