

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



**ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.**

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaione (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457



Email [altoservice@altoservice.it](mailto:altoservice@altoservice.it)

[www.altoservice.it](http://www.altoservice.it)

## M15—M15S—M20 –M20S

CARRELLO MOTORIZZATO STANDARD/SPECIALE PORTATA 15 /20 TON

MOTORIZED TRANSPORTER STANDARD/SPECIAL CAPACITY 15/20 TON



## M15 – M15S – M20 – M20S

\*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

### Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candeles telescopiche

### Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal - rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

		M15	M15S	M20	M20S
Portata (Ton)	Capacity (Ton)	15	15	20	20
Lunghezza max "A" (mm)	Max length "A" (mm)	7731	7731	7766	7766
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	3420	3420	3520	3520
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2180	2180	2080	2080
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	250	250	250	250
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°	35°	35°	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3	3	3	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%	10%	3%	10%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	2	4	2	4
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	21x8-9 (8)	21x8-9 (8)	23x10-12 (8)	23x10-12 (8)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	2	4	2	4
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emerg. and park. brakes (q.ty)	-	2	-	2

