

Soluzioni tecnologiche per la movimentazione di imbarcazioni / Technological solutions to handle boats



ALTO SERVICE ITALIA S.r.l.

Via Calagrande 9B Z.I. Bocchette

55041 Camaione (LU) Italy

Tel +39 (0)584 969685 / 969518

Fax +39 (0)584 969457

Email altoservice@altoservice.it

www.altoservice.it



M50 2 ASSI / 2 AXLES

CARRELLO MOTORIZZATO—PORTATA 50 TON

MOTORIZED TRANSPORTER—CAPACITY 50 TON



M50 2 ASSI / 2 AXLES

*Sistema di allargamento e/o allungamento su richiesta / adjustable system in length and width on request

Caratteristiche tecniche

- Carrello motorizzato semovente
- Radiocomando a distanza
- Gruppi ruota autolivellanti, basculanti e sterzanti
- Gomme piene
- Sollevamenti idraulici anteriori posteriori separati
- Sterzata anteriore - posteriore indipendente
- Parte posteriore aperta
- Candele telescopiche

Specification

- Self-propelled trailer
- Remote control
- Self levelling , balancing , steering wheel sets
- Solid tires
- Frontal- rear separated hydraulic lifting
- Frontal – rear separated steering
- Open end design
- Telescopic bars

Portata (Ton)	Capacity (Ton)	50
Lunghezza max "A" (mm)	Max length "A" (mm)	11500
Larghezza max "B" (mm)	Max width "B" (mm)	4470
Larghezza interno "C" (mm)	Inside clear width "C" (mm)	2730
Sollev. ant - post (corsa) (mm)	Frontal - rear lifting (stroke) (mm)	300
Sterzata ant - post	Frontal - rear separated steering	35°
Velocità max (km/h)	Max speed (km/h)	3
Pendenza superabile	Gradeability	3%
Ruote motrici (q.tà)	Motorized wheels (q.ty)	4
Gomma superel. (tipo/q.tà)	Superelastic Tire (mod/q.ty)	355/65-15 (8)
Freni idrost. per servizio (q.tà)	Hydrostatic brakes (q.ty)	4
Freni di emerg. e staz. (q.tà)	Emergency and parking brakes (q.ty)	-

